














Условное обозначение	Наименование
	камера
	розетка
	интернет (2 сетевых вывода в одной розетке)
	розетка IP44
	подвесной светодиодный светильник – 980х50х32мм, темп 3000К
	Круг тонкий подвесной белый, темп 3000К, 600х600х50мм, 500х500х50мм и 400х400х50мм
	накладной светодиодные светильники – 980х50х32мм, темп 3000К
	Круг накладной белый, темп 3000К, 600х600х50мм, 500х500х50мм и 400х400х50мм
	накладной трек потолочный, цвет белый, темп 3000К
	потолочный магнитный трек на нем трековый светильник Basis Levity 3000К – 900 мм) и направленные споты
	выключатель двухклавишный
	выключатель одноклавишный
	вывод ЕМИАС

Примечание:
Н 1700 – высота розеток по умолчанию 1700 от чистого пола, если не указано иное
Вывод электрики в зоне вендинга дает производитель аппаратуры.
Вывод электрики в зоне кухни согласовать с производителем кухни.
Привязки эл.выводов и розеток даны от центра группы.
Высота выключателей по умолчанию 1700 мм от чистого пола, если не указано иное.

Подп.	Дата	РП Митинская	Стадия	Лист	Листов
			#Стадия Проекта	4.	
		Электровыводы			