

УТВЕРЖДАЮ

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный спортивный комплекс»

Руководитель Д.В.Лукьянов

" ____ " _____ 2024

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01

Раздел ПД №12.АР

Капитальный ремонт чаш бассейнов объекта: «Здание нежилое (КТЗ), S=43749 кв. м.; 3 этажа; кад. №23:43:0118001:2998»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт чаш бассейнов				
Чаша контраст. бассейна (L, м-2,46; b, м – 2,46; h,м - 1,2;V, м3-5,70) 4 шт				
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,7768	
2	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,302	
4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	1,0788	
5	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	21,576	
6	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	1726,08	
7	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси	100 м2	1,0788	
8	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	-104,6436	
9	Состав полимерцементный двухкомпонентный из сухой смеси на основе цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна, модифицирующих добавок (компонент А) и полимеров в водной дисперсии (компонент В) для защиты и гидроизоляции бетона, F300, W12, адгезионная прочность не менее 2 МПа (расход при толщине 2 мм - 1.7 кг/м2)	кг	183,396	
10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,7768	
11	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	155,36	
13	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	100,984	
14	Стеклянная мозаика Vidrepur Antislip Antid. № 110/508 31,7x31,7 см	м2	77,68	
15	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,302	
16	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	-0,3926	
19	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	60,4	
20	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	39,26	
21	Стеклянная мозаика Vidrepur Antislip Antid. № 110/508 31,7x31,7 см	м2	30,804	
Чаша контраст. бассейна (L, м-2,58; b, м – 1,29; h,м - 1,29;V, м3-3,18) 4 шт				
23	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,6544	
24	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,164	

1	2	3	4	5
26	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,8184	
27	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	16,368	
28	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	1309,44	
29	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси	100 м2	0,8184	
30	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	-79,3848	
31	Состав полимерцементный двухкомпонентный из сухой смеси на основе цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна, модифицирующих добавок (компонент А) и полимеров в водной дисперсии (компонент В) для защиты и гидроизоляции бетона, F300, W12, адгезионная прочность не менее 2 МПа (расход при толщине 2 мм - 1.7 кг/м2)	кг	139,128	
32	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,6544	
33	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	130,88	
35	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	85,072	
36	Стеклянная мозаика Vidrepur Antislip Antid. № 110/508 31,7x31,7 см	м2	65,44	
37	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,164	
38	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	-0,2132	
41	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	32,8	
42	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	21,32	
43	Стеклянная мозаика Vidrepur Antislip Antid. № 110/508 31,7x31,7 см	м2	16,728	
Чаша оздоровит. бассейна (L, м-8,3; b, м - 3,1; h,м - 1,4; V, м3-36) 2 шт				
45	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,7088	
46	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,587	
48	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	1,2958	
49	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	25,916	
50	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	2073,28	
51	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси	100 м2	1,2958	
52	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	-125,6926	
53	Состав полимерцементный двухкомпонентный из сухой смеси на основе цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна, модифицирующих добавок (компонент А) и полимеров в водной дисперсии (компонент В) для защиты и гидроизоляции бетона, F300, W12, адгезионная прочность не менее 2 МПа (расход при толщине 2 мм - 1.7 кг/м2)	кг	220,286	
54	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,7088	
55	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	141,76	

1	2	3	4	5
57	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	92,144	
58	Стекланная мозаика Vidrepur Antislip Antid. № 110/508 31,7x31,7 см	м2	70,88	
59	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,587	
60	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	-0,7631	
63	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	117,4	
64	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	76,31	
65	Стекланная мозаика Vidrepur Antislip Antid. № 110/508 31,7x31,7 см	м2	59,874	
Чаша гидромассаж. бассейна (V, м3-5,53) 2 шт				
67	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,3934	
68	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,1992	
70	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,5926	
71	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	11,852	
72	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	948,16	
73	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси	100 м2	0,5926	
74	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	-57,4822	
75	Состав полимерцементный двухкомпонентный из сухой смеси на основе цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна, модифицирующих добавок (компонент А) и полимеров в водной дисперсии (компонент В) для защиты и гидроизоляции бетона, F300, W12, адгезионная прочность не менее 2 МПа (расход при толщине 2 мм - 1.7 кг/м2)	кг	100,742	
76	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,3934	
77	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	78,68	
79	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	51,142	
80	Стекланная мозаика Vidrepur Wood № 4201 31,7x31,7 см (на сетке)	м2	39,34	
81	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,1992	
82	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	-0,25896	
85	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	39,84	
86	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	25,896	
87	Стекланная мозаика Vidrepur Wood № 4201 31,7x31,7 см (на сетке)	м2	20,3184	
Чаша контраст. бассейна (L, м-3,3; b, м – 1,5; h, м - 1,2; V, м3-5,95) 4 шт				
89	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,8308	
90	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,2852	
92	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	1,116	
93	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	22,32	

1	2	3	4	5
94	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	1785,6	
95	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси	100 м2	1,116	
96	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	-108,252	
97	Состав полимерцементный двухкомпонентный из сухой смеси на основе цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна, модифицирующих добавок (компонент А) и полимеров в водной дисперсии (компонент В) для защиты и гидроизоляции бетона, F300, W12, адгезионная прочность не менее 2 МПа (расход при толщине 2 мм - 1.7 кг/м2)	кг	189,72	
98	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,8308	
99	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	166,16	
101	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	108,004	
102	Стеклянная мозаика Vidrepur Antislip Antid. № 110/508 31,7x31,7 см	м2	83,08	
103	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,2852	
104	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	-0,37076	
107	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	57,04	
108	Эпоксидный состав для укладки и затирки мозаики LITOKOL STARLIKE EVO S.102 BIANCO GHIACCIO 485120003 (расход на облицовку плиткой 2 кг/м2, расход на затирку швов 1.3 кг/м2)	кг	37,076	
109	Стеклянная мозаика Vidrepur Antislip Antid. № 110/508 31,7x31,7 см	м2	29,0904	
Строительный мусор				
111	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	22,830602	
112	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км	т	22,830602	

Руководитель проектной организации: _____ Директор ООО "АСП-ПРОЕКТ" Д.А. Чернявский
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта: _____ Д.А.Чернявский
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: Инженер ООО "АСП-ПРОЕКТ" _____ Г.Г.Солонов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Директор ООО "АСП-ПРОЕКТ" _____ Д.А. Чернявский
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела: _____ Г.Г.Солонов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Название отдела: _____ Проектно-сметный отдел
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]